



主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

电路图 CIRCUIT	COM  NO
额定值 RATINGS	3A 125VAC/250VAC
绝缘电阻 INSULATION STRENGTH	≥100 MΩ
接触电阻 CONTACT RESISTANCE	≤100 mΩ
耐电压 TEST VOLTAGE	≥1000V AC/5S
电气寿命 ELECTONICAL LIFE	10,000 Cycles
温度等级 TEMPERATRE	T85
操作力 (OF) OPERATING FORCE	≤0.15 N
动作位置 (OP) OPERATING POSITION	8.8±0.5mm

9	手柄 Moving arm	1	Stainless steel 不锈钢	
8	弹片 Spring sheet		QSn6.5-0.1 δ0.1 磷青铜	
7	跷板 Moving piece	1	Brass H62 δ0.4 黄铜	Ag Plating 镀银
6	动触点 Contact	1	AgCd012/Cu 银-镉/铜	
5	短端子 Terminal	1	Brass H62 δ0.5 黄铜	Ag Plating 镀银
4	三曲弯 Support	1	Brass H62 δ0.5 黄铜	Ag Plating 镀银
3	基盖 Cover	1	PBT 420SE0(黑色)	
2	底座 Case	1	PBT 420SE0(黑色)	
1	按钮 Plunger	1	PBT 420SE0(黑色)	
NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本	标示	更改描述		
产品型号	KW4-2-1NO		产品料号	KW4-2-C1001
产品系列	微动开关	制图	谢凯	审核 陈建安 核准 陈建安
图纸比例	4:1	日期	2012.09.03	日期 2011.09.03 日期 2011.09.03
若没有特别标示,公差依照以下要求: X. =±0.5 . X=±0.30 . X=±0.15 <=±2°(单位: mm)				(第一视角法)
乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD				

安装开孔尺寸  
PANEL CUT-OUT